



LÁMPARA COLGANTE

Modelo: **LÁMPARA CILÍNDRICA**
 Potencia: 24W
 CRI: 80
 Temp. Color: 4000K
 Lúmenes: 2,250
 Base: Empotrable o Suspendido
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V / 277V
 Tiempo de vida: 25,000 hr.
 Ángulo: 85°
 No Dimeable
 Uso en Interiores



REFLECTOR LED/ 50W

Modelo: **LEDFLOODLIGHT-50W**
 Potencia: 50W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5700K
 Lúmenes: 5,000
 Base: Sobreponer
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V/277V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en exteriores (IP65)



WALLPACK 50W

Modelo: **LEDWALLPACK-50W**
 Potencia: 50W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5700K
 Lúmenes: 5,100
 Base: Sobreponer
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V/277V
 Tamaño: 15.1"x9.3"x7.5"
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en exteriores (IP65)



HIGHBAY / 110W, 220W y 320W

Modelo: **HIGHBAY LAMP**
 Potencia: 110W, 220W y 320W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5000K
 Lúmenes: 15,792, 30,800 y 41,600
 Base: Suspendido
 Medida: 60cm (110W y 220W) 120cm (320W)
 Cover: Frost (opaco)
 Voltaje: 110V/277V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en interiores



TUBO T8 / 18W

Modelo: **LEDT8-18W**
 Potencia: 18W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5000K
 Lúmenes: 2,200
 Base: T8
 Cover: Frost (opaco)
 Voltaje: 110V/277V
 Tamaño: 1.20m
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 180°
 No dimeable
 Uso en Interiores



REFLECTOR LED / 100W y 150W

Modelo: **LEDFLOODLIGHT**
 Potencia: 100W y 150W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5,700K
 Lúmenes: 10,000 y 15,000
 Base: Sobreponer
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V/277V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en exteriores (IP65)



LINEAL COLGANTE/ 30W

Modelo: **LINEAL 120**
 Potencia: 30W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5000K
 Lúmenes: 2,800
 Base: Empotrar o supender
 Cover: Frost (opaco)
 Voltaje: 110V/240V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en interiores



CAMPANA / 100W, 150W Y 200W

Modelo: **CAMPANA CLOUD SERIES**
 Potencia: 100W, 150W Y 200W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5000K
 Lúmenes: 11,000, 16,500 Y 26,000
 Base: Suspendido
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V/240V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en interiores (IP65)



GABINETE IP65 / TUBO T8

Modelo: **GABINETE IP65**
 Potencia: 18W, 36W, 72W, 108W y 144W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5000K
 Lúmenes: 2,200, 4,400, 8,800, 13,200, 17,600
 Base: Empotrar o supender
 Cover: Frost (opaco)
 Voltaje: 110V/277V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 Uso en interiores (IP65)



REFLECTOR LED / 220W y 380W

Modelo: **LEDFLOODLIGHT**
 Potencia: 220W y 380W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5,700K
 Lúmenes: 21,000 y 46,000
 Base: Sobreponer
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V/277V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en exteriores (IP65)



CUBO IP65/ 20W y 45W

Modelo: **LED CUBE IP65**
 Potencia: 20W y 45W
 CRI: 80
 Temp. Color: 5,700K
 Lúmenes: 1,400 y 3,700
 Base: Sobreponer
 Cover: Clear (claro)
 Voltaje: 110V/277V
 Tiempo de vida: 50,000 hr.
 Ángulo: 120°
 No dimeable
 Uso en interiores y exteriores (IP65)

ledlight

☎ | (722) 180.10.92 ✉ | contacto@ledlight.mx

📍 | (722) 261.15.91 🌐 | www.ledlight.mx

📍 | Puerto de Veracruz #949, Col San Jerónimo Chichahualco
CP, 52170, Metepec, Estado de México

@ledlightmx



ledlight

ILUMINACION LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Led Light es una empresa fabricante de productos de iluminación LED multivoltaje con la mejor relación calidad-precio lo que nos permite entregar a nuestros clientes una garantía de 5 años en todos nuestros productos ya que están avalados por normas nacionales e internacionales.

En **Led Light** nuestra prioridad es el cliente y entregarle un proyecto **llave en mano** que cubra todas sus necesidades de iluminación; tomando en cuenta las normas y lineamientos requeridos así como sus requisitos técnicos sin dejar de lado un buen diseño y una instalación impecable.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS PRODUCTOS LED

- Eficiencia energética.
- Reducción de costos en energía.
- Reemplazo de la tecnología existente.
- Larga duración (25,000 - 50,000 horas de uso).
- Mantenimiento reducido (cambio cada 12 años).
- Baja radiación de calor.
- Libre de mercurio y plomo.
- Producto ecológico y sustentable.
- Resistencia a frecuentes encendidos y apagados.
- Mayor calidad de la luz.
- Mejor CRI (Color Rendering Index/Reproducción natural del color).
- Mayor seguridad laboral.
- Reducción de peso.
- Máxima eficiencia en diodos
- Multivoltaje (adaptado a las condiciones del mercado mexicano).
- Incremento de lúmenes.
- Estética y diseño.



BR40 / 15W

Modelo: **LEDPAR3815W**
Potencia: 15W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 1,000
Base: E26
Cover: Clear (claro)
Tiempo de vida: 50,000 hr.
Voltaje: 110V/240V
Ángulo: 40°
Dimeable
Uso en Interiores y exteriores



PAR38 / 17W

Modelo: **LEDP38D17W**
Potencia: 17W
CRI: 75
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 1,100
Base: E26
Cover: Frost (opaco)
Voltaje: 110V/240V
Tiempo de vida: 50,000 hr.
Voltaje: 110V/240V
Ángulo: 110°
Dimeable
Uso en Interiores



BOMBILLA A19 6.5W

Modelo: **LEDA196.5W**
Potencia: 6.5W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 540
Base: E26
Cover: Frost (opaco)
Tiempo de vida: 30,000 hr.
Voltaje: 110V/220V
No Dimeable
Ángulo: 130°
Uso en Interiores



BOMBILLA A19 10W

Modelo: **LEDA1910W**
Potencia: 10W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 800
Base: E26
Cover: Frost (opaco)
Tiempo de vida: 30,000 hr.
Voltaje: 110V/220V
No Dimeable
Ángulo: 130°
Uso en Interiores



MR16/ 5W

Modelo: **LEDMR16120V**
Potencia: 5W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K y 5000K
Lúmenes: 270
Base: GU5.3 (MR16)
Cover: Clear (claro)
Voltaje: 120V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 45°
No dimeable
Uso en Interiores



GU10/ 5W

Modelo: **LEDGU105W**
Potencia: 5W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 500
Base: GU10
Cover: Clear (claro)
Voltaje: 110V/220V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 45°
No dimeable
Uso en Interiores



DOWNLIGHT 9W

Modelo: **CP-DOWNLIGHT-9W**
Potencia: 9W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 550
Base: Empotrable
Cover: Clear (claro)
Voltaje: 110V / 240V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 120°
No Dimeable
Uso en Interiores



DOWNLIGHT 12W

Modelo: **CP-DOWNLIGHT-12W**
Potencia: 12W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 750
Base: Empotrable
Cover: Clear (claro)
Voltaje: 110V / 240V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 120°
No Dimeable
Uso en Interiores



DOWNLIGHT 20W

Modelo: **CP-DOWNLIGHT-20W**
Potencia: 20W
CRI: 80
Temp. Color: 3000K Y 5000K
Lúmenes: 17,500
Base: Empotrable
Cover: Frost (opaco)
Voltaje: 110V / 240V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 120°
No Dimeable
Uso en Interiores




PANEL 60X60

Modelo: **PANEL 60X60**
Potencia: 36W
CRI: 80
Temp. Color: 5000K
Lúmenes: 3,500
Base: Empotrable o Suspendido
Cover: Frost (opaco)
Voltaje: 110V / 240V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 120°
No Dimeable
Uso en Interiores



PANEL 120X30

Modelo: **PANEL 120X30**
Potencia: 36W
CRI: 80
Temp. Color: 5000K
Lúmenes: 3,500
Base: Empotrable o Suspendido
Cover: Frost (opaco)
Voltaje: 110V / 240V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 120°
No Dimeable
Uso en Interiores



PANEL 120X60

Modelo: **PANEL 120X60**
Potencia: 53W
CRI: 80
Temp. Color: 5000K
Lúmenes: 5,300
Base: Empotrable o Suspendido
Cover: Clear
Voltaje: 110V / 240V
Tiempo de vida: 25,000 hr.
Ángulo: 120°
No Dimeable
Uso en Interiores